


Aufsteck- verteiler





Tee-splitter, plug-on type

Fiches T, enfich- ables, 9,5 mm



DM 44 A



Type-No.		DM 43 A 	DM 44 A 
Frequenzbereich Frequency range Bande passante	MHz	47 - 2050	47 - 2050
Verteil-Dämpfung Distribution loss Atténuation de répartition	dB	3,5-4,5 	3,5-4,5 
Entkopplung Isolation Isolation	typ. dB	19-15	19-15
Schirmungsmaß Screening factor Susceptibilité	dB	≥ 75 bei 47 - 450 MHz ≥ 70 bei 470 - 860 MHz > 70 bei 920-2050 MHz	≥ 75 bei 47 - 450 MHz ≥ 70 bei 470 - 860 MHz > 70 bei 920-2050 MHz
Verkaufseinheit Packing unit Vente	1 Stück 1 piece 1 pièce	PE-Beutel bag sachet	PE-Beutel bag sachet
Versandeinheit Shipping package Emballage	10 Stück 10 pieces 10 pièces	dm ³ 2,50 kg 0,46	2,50 0,46

fernspeisetauglich nach DIN 45325
(IEC 169-2)

passes line power IEC 169-2 (DIN 45325).

alimentation à distance poss. selon IEC
169-2 (DIN 45325).