



機車用電池

汽車用電池

工業用電池

技術支援

關於湯淺

聯絡我們



首頁 / 工業用電池 / UXH型

工業用電池

UXH型

危險事項 | 警告事項 | 注意事項 | 技術資料 | 其他

- NP型標準應用
- NPH型高率應用
- NPW型定功率應用
- RE型長壽命應用
- REW型長壽定率應用
- REC型循環應用
- UXH型
- NPA型
- FXH型
- UXL型
- EB型
- V型 (堆高機用)



UXH140-12

產品列表

電池規格 / Battery Specifications

產品型號	ABS難燃等級	外形尺寸 (mm)			重量約(kg)	端子
		長	寬	總高		
UXH140-12	UL94V0	341	173	281	48.6	N

放電容量 / Discharge capacity

PERFORMANCE DATA AT 25°C(77°F) - Amperes and Watts										
F V	Time	5M	10M	15M	30M	1H	3H	5H	10H	20H
		10.8	W	4419	3532	3001	1908	1162	494	315
	A	401	313	258	159	95	41.4	26.7	14.4	7.80
10.5	W	4840	3802	3210	1992	1211	499	318	171	92.7
	A	450	344	280	168	100	42.2	27.1	14.6	7.90
10.2	W	5217	4090	3419	2068	1252	504	321	173	93.6
	A	499	374	301	176	104	42.8	27.3	14.7	7.96
9.6	W	5875	4500	3720	2160	1304	514	327	176	95.5
	A	597	433	341	189	112	43.5	27.6	14.8	8.01

*以上資料為平均值Average value。



技術支援 →

Service & Support

提供您相關文件下載以及電池問答集

