



[產品搜尋](#)

[關於湯淺](#)

[聯絡我們](#)

[首頁](#) > [產品項目](#) > [工業用電池](#) > [Long Life Series](#) > [UXH Type](#)

工業用電池 VRLA BATTERIES

[危險事項](#) [警告事項](#) [注意事項](#) [技術資料](#) [其他](#)

VRLA Batteries

UXH Type - UXH90-12

[回產品規格表](#)



電池規格 BATTERIES SPECIFICATIONS

產品型號	ABS難燃等級	外型尺寸(mm)			重量約(kg)	端子
		長	寬	總高		
UXH90-12	UL94V0	305	173	223	32	G

放電容量 DISCHARGE CAPACITY

PERFORMANCE DATA AT 25C(77F) - Amperes and Watts

F.V	Time	5M	10M	15M	30M	1H	3H	5H	10H	20H
		10.8V	W	3067	2469	2033	1276	763	295	192
	A	281	217	169	104	62.7	24.2	16.5	8.45	4.45
10.5V	W	3484	2695	2130	1312	770	297	194	101	54.7
	A	318	242	183	110	63.3	24.4	16.6	8.51	4.48
10.2V	W	3774	2851	2203	1342	780	300	195	102	54.9
	A	335	258	193	115	64.1	24.6	16.7	8.57	4.50

9.6V	W	4010	3099	2311	1383	790	304	199	104	56.1
	A	349	270	200	118	64.9	25.0	17.0	8.73	4.59

* 以上資料為平均值Average value。



常見問題

產品常見問題解答,如有任何疑問歡迎您來電諮詢

[Learn more +](#)



聯絡我們

如有任何產品上的疑問,我們隨時歡迎您的來信

[Learn more +](#)

[產品項目](#)

[代理商品](#)

[技術支援](#)

[產品搜尋](#)

[關於湯淺](#)

[聯絡我們](#)

[網站導覽](#)

Language: [繁體中文](#)



台灣湯淺電池之產品無授權於任何網路通路販售,凡網路賣家所販售之本公司產品,因本公司對攸關產品品質與安全之儲藏、運輸及安裝等過程均不明瞭,故均不適用本公司之產品保固條款,事關消費者安全與本公司信譽,尚祈諒查。

© Taiwan Yuasa battery Co.,Ltd Design
by CREATOP 網頁設計