

TH-650

TH-660



## 號角喇叭

〈TH-650規格〉

音壓電平	110dB/1W/1m
頻率響應	200 – 6,000 Hz
適用單體	TU-631、TU-631M、TU-651、TU-651M
防水等級	IP 65
驅動單體之連結	1-3/8 18 螺紋 (inch螺絲)
工作溫度	-20°C to +55°C (沒有水滴凝結的情況下)
外觀	乳白色鋁製號角、ABS背蓋
尺寸	ø500 × 394 (D) mm
重量	2.9 kg

〈TH-660規格〉

音壓電平	110dB/1W/1m
頻率響應	200 – 6,000 Hz
適用單體	TU-631、TU-631M、TU-651、TU-651M
防水等級	IP 65
驅動單體之連結	1-3/8 18 螺紋 (inch螺絲)
工作溫度	-20°C to +55°C (沒有水滴凝結的情況下)
外觀	乳白色鋁製號角、ABS背蓋
尺寸	ø600 × 425 (D) mm
重量	3.6 kg

SC-615

SC-615M



## 號角喇叭

- 1.適用於廣播之小型精巧的號角喇叭。
- 2.乳白色的鋁製號角，ABS背蓋。
- 3.具有防水功能。4.額定輸入:15W

〈SC-615規格〉

額定輸入	15W
額定阻抗	8Ω
輸出音壓	112dB/1W/1m
頻率響應	280~12,500Hz
防水等級	IP 65
工作溫度	-20°C ~+55°C
材質	乳白色的鋁製號角、ABS背蓋
尺寸(W*H*D)	222*179*234mm
重量	約1.1kg

〈SC-615M規格〉

額定輸入	15W
線路電壓	100V 或 70V
阻抗	[100V] 670Ω(15W)、1KΩ(10W)、2KΩ(5W)、3.3KΩ(3W) [70V] 330Ω(15W)、670Ω(7.5W)、1KΩ(5W)、2KΩ(2.5W)、3.3KΩ(1.5W)
最大音壓	118dB/1m
頻率響應	280~12,500Hz
防水等級	IP 65
工作溫度	-20°C ~+55°C
材質	乳白色的鋁製號角，ABS背蓋
尺寸(W*H*D)	222*179*234mm
重量	約1.3kg

SC-610

SC-610M



## 號角喇叭

- 1.適用於廣播之小型精巧的號角喇叭。
- 2.乳白色的鋁製號角，ABS背蓋。
- 3.具有防水功能。4.額定輸入:10W

〈SC-610規格〉

額定輸入	10W
額定阻抗	8Ω
輸出音壓	110dB/1W/1m
頻率響應	315~12,500Hz
防水等級	IP 65
工作溫度	-20°C ~+55°C
材質	乳白色的鋁製號角、ABS背蓋
尺寸(W*H*D)	172*161*188mm
重量	約1kg

〈SC-610M規格〉

額定輸入	10W
線路電壓	100V 或 70V
阻抗	[100V] 1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W) [70V] 500Ω(10W)、1kΩ(5W)、2kΩ(2.5W)、3.3kΩ(1.5W)、10kΩ(0.5W)
最大音壓	114dB /1m
頻率響應	315~12,500Hz
防水等級	IP 65
工作溫度	-20°C ~+55°C
材質	乳白色的鋁製號角、ABS背蓋
尺寸(W*H*D)	172*161*188mm
重量	約1.2kg

SC-630

SC-630M



## 號角喇叭

- 1.適用於廣播之小型精巧的號角喇叭。
- 2.乳白色的鋁製號筒，ABS背蓋。
- 3.具有防水功能。4.額定輸入:30W

〈SC-630規格〉

額定輸入	30W
額定阻抗	8Ω
輸出音壓	113dB/1W/1m
頻率響應	250~10,000Hz
防水等級	IP 65
工作溫度	-20°C ~+55°C
材質	乳白色的鋁製號筒、ABS背蓋
尺寸(W*H*D)	285*227*277mm
重量	約1.7kg

〈SC-630M規格〉

額定輸入	30W
線路電壓	100V 或 70V
阻抗	[100V] 330Ω(30W)、670Ω(15W)、1KΩ(10W)、2KΩ(5W) [70V] 170Ω(30W)、330Ω(15W)、670Ω(7.5W)、1KΩ(5W)、2KΩ(2.5W)
最大音壓	122dB /1m
頻率響應	250~10,000Hz
防水等級	IP 65
工作溫度	-20°C ~+55°C
材質	乳白色的鋁製號筒，ABS背蓋
尺寸	285(W) × 227(H) × 277(D)公釐
重量	約2kg