

**LBB 1950/10****斑丽系列桌面话筒**

- 时尚的桌面型单方向电容话筒，支撑在软杆上
- 由放大器的幻象电源供电
- 瞬态的“按下即讲”呼叫按钮，带优先触点
- 绿色 LED，指示话筒激活
- 沈稳的金属底座，带固定的 2m 电缆和可以锁紧的 DIN 插口
- DIN 向 XLR 的转换器

技术指标 (IEC60268 – 3)

**LBB 1950/10****斑丽系列桌面话筒**

<b>电气</b>	
<b>幻象电源</b>	
电压范围	12-48V
电流消耗	<8mA
<b>性能</b>	
灵敏度	0.7mV 在 85dB,SPL 时 (即.2mV/Pa)
最大输出电平	110dB,SPL
失真	<0.6% (最大输入)
等效输入噪音电平	28dB,SPL (即 S/N 66dBA，基准 1Pa)
频响	100Hz-16kHz
输出阻抗	200 Ω
<b>环境条件</b>	
操作温度	- 10 至 +55°C
贮存温度	- 40 至 +70°C
相对湿度	<95%
<b>常规</b>	
电磁辐射	符合 EN 55103-1
电磁抗干扰	符合 EN 55103-2
外部尺寸	40 × 100 × 235mm (底座) 390mm 杆长 (连话筒)
电缆长度	2m
重量	约 1 公斤
DIN 向 XLR 转换头	包括在内

斑丽系列桌面话筒 LBB 1950/10 是高质量的单方向性电容话筒，造型时尚，主要用于在公共广播系统中产生呼叫。它采用沈重的金属底座和橡胶底脚，保证能稳定地放置在任何平面上。由于它独特的设计，也可以与桌面嵌平安装。

话筒由所接入的放大器的幻象电源供电。它的“按下即讲”瞬态按钮不仅打开话筒，而且还提供优先触点，与斑丽系列的放大器的功能配套。它固定装有 2m 长的软电缆和一个 5 芯的 DIN 插头，此插头含平衡信号和优先触点。

如果不需使用优先触点，也可以经过 DIN 向 XLR 的转换头，以 3 芯 XLR 方式将话筒接入放大器。有一个绿色的 LED，当按下“按下即讲”开关，它指示话筒处于激活态。